



TECHNISCHES MERKBLATT **Gem. VDL-RL 01**

Barend Palm Bienenwachs fest

Artikelnummer: 88800

Anwendungsbereich:

Zur Veredelung und Pflege von geöltem, gewachstem, gebeiztem und unbehandeltem Holz. Hervorragend für Schuhpflege.

GISCODE: Ö60+

Deklaration gem. VDL-RL 01:

Produktgruppe: Wachse

Inhaltsstoffe: Bienenwachs, Carnaubawachs, Testbenzin

Technische Daten:

Aggregatzustand: fest
Farbe: gelblich
Geruch: typisch, mild
Flammpunkt: 62°C

Verarbeitung:

Lackierte oder lasierte Hölzer komplett abschleifen. Dann, wie auch bei unbehandelten Hölzern, mit Barend Palm Leinölfirnis oder Hartöl vorbehandeln und trocknen lassen; ggf. zwischenschleifen. Bienenwachs mit einem Lappen dünn und gleichmäßig auftragen. Nach ca. 20 Minuten mit einem Tuch oder einer Bürste polieren.

Pflegehinweis:

Flüssigkeiten nicht auf Bienenwachsoberfläche eintrocknen lassen, rechtzeitig abwischen.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Berührung mit der Haut vermeiden.

Gebindegrößen:

Schraubglas à 250 ml

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Barend Palm Norge AS, Kristiansand
Vertrieb D-A-CH: Palm Norge GmbH, Bad Zwischenahn
Fon: +49 4403 626488-0

www.barendpalm.com
www.barendpalm.de
Stand 02/2018