

# Gartenmöbellack

## Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Strapazierfähiger Klarlack für Versiegelungsanstriche von Gartenmöbeln und anderen Hart- und weichhölzern im Innen- und Außenbereich. Gartenmöbellack bildet eine wetterfeste und wasserbeständige Oberfläche von hoher Abriebfestigkeit. Die ausgewählten pflanzlichen Öle verleihen ihm ein gutes Eindring- und Haftvermögen bei dauerhafter Elastizität. Hochglänzend..
Anwendungsbereich	Zur Oberflächenversiegelung überall da, wo hohe Belastbarkeit und/oder Witterungsbeständigkeit erforderlich ist. Für Holzanstriche innen und außen (z.B. Dielen, Parkett, Feuchtraummöbel, Gartenmöbel), innen und außen ohne Erdkontakt geölte oder unbehandelte Gartenmöbel aus Hart- oder Weichholz. Es ist für nahezu alle Hölzer im Außenbereich geeignet, wie z.B. Bangkirai, Massaranduba, Teak, Robinie, Lärche, Douglasie und kesseldruckimprägnierte Nadelhölzer. Gartenmöbellack enthält keine Pigmente zum Schutz vor UV-Strahlung. Deshalb öfter nachpflegen oder Gartenmöbelöl im Farbton verwenden
Zusammensetzung	Isoaliphate, natürliche pflanzliche Öle, Harze, Eisenkomplex
Farbtöne	Farblos
Lagerung	Gut verschlossen, trocken, kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mind. 4 Jahre haltbar
Gebindegrößen	0,75 ltr. 2,50 ltr.
<b>Technische Daten</b>	
Spezifisches Gewicht	Ca. 0,87 g/ml.
Viskosität	Ca. 55 Sekunden (DIN-Becher 3mm) bei 20°C.
Flammpunkt	>62°C
Verbrauch	65–90 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben..
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3–7 Stunden; zur Überarbeitung möglichst 12 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten
chemVOCFarbV DIN EN 71/3	Dieses Produkt enthält <500g/l. EU Grenzwert i/Lb 500g/l., Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	
Geeignete Untergründe	Unbehandelte oder geölte Hölzer, Holzwerkstoffen, Kork, unbehandelte, kesseldruckimprägnierte oder bereits geölte Hart- und Weichhölzer im Außenbereich. Bei unbekanntem tropischen Holz die Verträglichkeit an kleiner Stelle prüfen
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Rauhe und bereits geölte Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Stark vergraute Hölzer abschleifen oder mit biopin Teakholz-Entgrauer vorbehandeln. Nach dieser Behandlung ist zwingend auf gute Trocknung des Holzes zu achten.
Verarbeitung	Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher. Nicht bei Temperaturen unter 12 °C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Den Lack dünn und gleichmäßig auftragen. Zwischen den Anstrichen Trocknung abwarten.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt, Bei Bedarf mit biopin Verdünnung.
Reinigung und Pflege	Lackierte Oberflächen nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln säubern.
Werkzeugreinigung Produktentsorgung	Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung. Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen ! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Farbige Lasur kann in den ersten Tagen noch leicht abfärben.

# Gartenmöbellack

Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor. Stand: Januar 2015

**biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • [www.biopin.de](http://www.biopin.de) • [info@biopin.de](mailto:info@biopin.de)**